

Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος
Έκδοση 16/05/2014 (v1)
Κωδικός: 10.05.010
Αριθμός Ταυτοποίησης: 010502051000000020
Sika® Lam Impact S Plus

Sika® Lam Impact S Plus

Φύλλα εξηλασμένου αφρώδους πολυαιθυλενίου για ηχομόνωση από κτυπογενείς θορύβους

Περιγραφή Προϊόντος

Φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου κλειστής δομής, με επικάλυψη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας για ηχομόνωση και προστασία από κτυπογενείς θορύβους.

Εφαρμογές

■ Για ηχομόνωση από κτυπογενείς θορύβους ως υποστρώματα πλωτών – κολυμβητών δαπέδων

Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα

- Σταθερών διαστάσεων και ανθεκτικά σε πίεση
- Μικρό βάρος μεταφοράς
- Εύκολα στο κόψιμο, χειρισμό
- Εφαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο επιφάνειας
- Μεγάλη αντοχή στο χρόνο
- Προσαρμόζεται σε όλους του τύπους δαπέδων (παραδοσιακά, πλωτά παρκέ, laminate κ.τ.λ.)
- Απορροφά μικρές ανισοσταθμίες υποστρώματος
- Οικονομικά
- Ελαστική παραλαβή φορτίων

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Μορφή

Αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο κλειστής δομής

Συσκευασία

Ρολά προκαθορισμένων διαστάσεων:

Πλάτος: 1 m
Μήκος: 25 m
Πάχος: 2 mm (± 5%)

Αποθήκευση

Συνθήκες Αποθήκευσης / Διάρκεια Ζωής

Απεριόριστη, αποθηκευμένο σε στεγνό μέρος και προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +25°C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	20 kg/m ³ (± 5%)	(ASTM D 3575-00)
Θερμική Σταθερότητα	≤ 5%	(ASTM D 3575-00 Suffix L)
Υδατοαπορροφητικότητα	≤ 0,1 lb/ ft ²	(ASTM D 3575-00 Suffix S)



Θερμική αγωγιμότητα k-value 0.35-0.42 btu/ hr ft² °F (ASTM C518-91)

Πάχος επικάλυψης HDPE 0.8 mm

Πληροφορίες Συστήματος

Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Προετοιμασία Υποστρώματος Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό υγιές και στα αιχμηρά σημεία να εξομαλυνθεί.
Σε περίπτωση ανισότητας υποστρώματος, καλό είναι αυτό να επισκευάζεται και να εξομαλύνεται με επισκευαστικά κονιάματα της σειράς SikaTop® ή Sika MonoTop® ή με ταχύπηκτα αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδή κονιάματα ενός συστατικού, όπως το Sika® Level 300 Extra και Sika® Level-110 (ανατρέξτε στα Φύλλα Ιδιοτήτων Προϊόντων και συμβουλευτείτε το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας).

Συνθήκες Εφαρμογής / Περιορισμοί

Οδηγίες Εφαρμογής

Μέθοδος Εφαρμογής / Εργαλεία Τοποθέτηση του φύλλου: Ξεδιπλώστε το φύλλο και κόψτε το ανάλογα με τις διαστάσεις της καλυπτόμενης επιφάνειας, υπολογίζοντας το ένα φύλλο να επικαλύπτει το άλλο κατά 8 με 10cm. Απλώστε το φύλλο πάνω στο υπόστρωμα, λαμβάνοντας υπόψη τις τηρούμενες αποστάσεις.
Αμέσως μετά εφαρμόστε συστήματα επικάλυψης (π.χ. παρκέτα, πλάκες ανυδρίτη κλπ.)

Βάση Μετρήσιμων Τιμών Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

Τοπικοί Περιορισμοί

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

Πληροφορίες Υγιεινής και Ασφάλειας

Το παρόν προϊόν είναι ένα αντικείμενο κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Δεν περιέχει ουσίες που προβλέπεται να ελευθερωθούν από το αντικείμενο υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσεως. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 31 του ίδιου κανονισμού δεν απαιτείται για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, την μεταφορά ή τη χρήση του. Για την ασφαλή χρήση ακολουθείστε τις οδηγίες που δίδονται στο παρόν φύλλο ιδιοτήτων προϊόντος.

Σύμφωνα με την τρέχουσα γνώση μας, το παρόν προϊόν δεν περιέχει SVHC (substances of very high concern / ουσίες υψηλής ανησυχίας) όπως καταχωρίζονται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού REACH ή στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0.1% κατά βάρος (κ.β.).

Νομικές Σημειώσεις

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες σε συμφωνία με τις υποδείξεις της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό και καμιά ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της Εταιρείας στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών, γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχόμενων οδηγιών. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Sika έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε όρους της Εταιρείας περί Πώλησης και Παράδοσης. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.



Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
145 68 Κρυονέρι
Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 81 60 600
fax.: +30 210 81 60 606
e-mail: sika@gr.sika.com
www.sika.gr

